

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 04.01.2007

Internt nr:

Erstatter dato: 19.07.2005

MASTER STRONG CLEANER

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkjent for bruk	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Godkjent for lab.bruk	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Godkjent av Aerosol Scandinavia AB	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAVN	MASTER STRONG CLEANER
BRUKSOMRÅDE	Rengjøringsmiddel

Internt art.nr.	Betegnelse
1-7760	MASTER STRONG CLEAN

Nasjonal produsent/importør

Foretak	Spray Master
Adresse	Box 61
Postnr./sted	186 21 Vallentuna
Land	Sweden
Telefon	+46 8 511 888 00
Faks	+46 8 511 888 01

Navn	E-post	Tlf. (arb.)
Tomas Eriksson	tomas.eriksson@spraymaster.se	+46 8 511 888 89
Josefine Sjöblom	josefine.sjoblom@aerosol.se	+46 8 511 888 24

Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	Bistandstype
112	

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr.	Ingrediensnavn	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.	Merking
1	butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8))	203-448-7	106-97-8	10 - 20 %	F+,R12
2	propan	200-827-9	74-98-6	10 - 20 %	F+,R12
3	nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett; lavtkokende hydrogenbehandlet nafta (< 0,1% benzen)	265-151-9	64742-49-0	50 - 70 %	Xi,F,N,R38 - R51/53 - R65 - R67 - R11
4	acetone	200-662-2	67-64-1	10 - 20 %	Xi,F,R36 - R66 - R67 - R11

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER



Ekstremt
brannfarlig



Irriterende



Miljøskadelig

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETS DATABLAD

Sist endret: 04.01.2007

Internt nr:

Erstatter dato: 19.07.2005

MASTER STRONG CLEANER

GENERELT

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

HELSE

Irriterer huden. Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet.

BRANN OG EKSPLOSJON

Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder kan eksplodere ved brann.

MILJØ

Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vis dette HMS-databladet om mulig.

INNÅNDING

Frisk luft og hvile.

HUDKONTAKT

Vask huden med såpe og vann.

ØYEKONTAKT

Skyll med rikelig med vann til irritasjonen forsvinner.

SVELGING

Drink et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Trykkbeholder kan eksplodere ved brann.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Helseskadelige gasser kan dannes ved brann. Unngå innånding av røykgasser.

ANNEN INFORMASJON

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Ikke la slokkevann eller spill renne ut i avløpet.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Benytt nødvendig verneutstyr.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Skal ikke slippes ut i avløp.

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 04.01.2007

Internt nr:

Erstatter dato: 19.07.2005

MASTER STRONG CLEANER

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Flytt beholder som lekker til atskilt område. Større spill samles opp med egnede absorpsjonsmidler og deponeres eller destrueres i henhold til gjeldende forskrifter. Mindre spill: Tørkes av med papir eller tøy.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER

Ekstremt brannfarlig. Aerosoler kan eksplodere ved oppvarming til temperaturer over 50 °C.

HÅNTERING

Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Utvis normal forsiktighet. Unngå all unødig kontakt med kjemikalier.

OPPBEVARING

Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Oppbevares ikke i direkte sollys. Oppbevar på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted. Bør ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av lett brennbare stoffer. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Vask hendene grundig etter håndtering og før spising eller røyking.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig. Bruk åndedrettsvern med filter A ved for dårlig ventilasjon.

ØYEVERN

Øyebeskyttelse er vanligvis ikke nødvendig.

HÅNDVERN

Beskyttelseshansker er vanligvis ikke nødvendig. Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Verneklær er vanligvis ikke nødvendig.

ADMINISTRATIVE NORMER

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
propan	74-98-6	8 timer	500,0	900,0	1996	
acetone	67-64-1	8 timer	125,0	295,0	1996	
butan (som inneholder < 0.1% butadien (203-450-8))	106-97-8	8 timer	250,0	600,0	1996	

ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform	Aerosol.
Farge	Fargeløs.
Lukt	Løsemiddel.
Løselighet	Organiske løsemiddel.

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 04.01.2007

Internt nr:

Erstatter dato: 19.07.2005

MASTER STRONG CLEANER

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter	Verdi/enhet	Metode/referanse	Merknad
Tetthet	~ 0,66 g/ml		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Inge farlige reaksjoner er kjent.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Inge farlige reaksjoner er kjent.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

INNÅNDING

Høye konsentrasjoner kan gi: Irritasjon i nese, svelg og luftveier. Kan gi hodepine, svimmelhet, trøtthet og kvalme.

HUDKONTAKT

Kan virke lett irriterende. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake uttørking og sprekkdannelse i huden.

ØYEKONTAKT

Irriterende på øyne og slimhinner.

SVELGING

Svelging kan gi: Sveie i munn og svelg. Magesmerter. Kvalme og brekninger.

12. MILJØOPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

ANNEN INFORMASJON

Miljøskadelig. Unngå utslipp i avløp, vassdrag og innsjøer.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Foretaket er tilknyttet REPA.

Håndteres som miljøfarlig avfall. Avfall, søl og tømte beholdere tas hånd om som farlig avfall. Ta hånd om dette kjemikaliyet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Følg lokale bestemmelser. Deponeres eller destrueres i henhold til myndighetenes anbefalinger og gjeldende lovbestemmelser.

AVFALLSGRUPPER

Avfallskod 14 06 03*

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 04.01.2007

Internt nr:

Erstatter dato: 19.07.2005

MASTER STRONG CLEANER

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

UN-nr: 1950

VARENAVN OG BESKRIVELSE:
AEROSOLBEHOLDERE

ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)

Klasse:	2,5F	Forpakkingsgr:	
Fareseddel:	2.1		

IMDG (sjøtransport)

Klasse:	2	Forpakkingsgr:	
Sub. risiko:	no	EMS:	F-D,S-U
Marin forurensning:	no		

IATA (lufttransport)

Klasse:	2.1	Forpakkingsgr:	
Sub. risiko:	no		
Etikett:	2.1		

ANNEN INFORMASJON

Aerosolbeholdere må transporteres i landet som unntatte mengder (LQ2) om hvert kolli innholder maksimum 30 kg i kartong eller 20 kg på brett med krympe- eller strekkfilm. Hvert kolli skal være merket med "UN 1950". Denne merkingen skal vises innenfor et kvadrat som heller 45° til siden (diamantformet) og som er minst 100 mm x 100mm

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Ekstremt
brannfarlig

Irriterende



Miljøskadelig

EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert

R-SETNINGER

Nr.	R-setningstekst
R12	Ekstremt brannfarlig.
R38	Irriterer huden.
R51/53	Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R67	Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet.

S-SETNINGER

S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S23 Unngå innånding av sprøytetåke. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 04.01.2007

Internt nr:

Erstatter dato: 19.07.2005

MASTER STRONG CLEANER

ANDRE MERKESETNINGER

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS



LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.	R-setningstekst
R11	Meget brannfarlig.
R12	Ekstremt brannfarlig.
R36	Irriterer øynene.
R38	Irriterer huden
R51/53	Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R65	Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
R67	Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet

RÅD OM OPPLÆRING

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet.

REVISJONSOVERSIKT

Versjon	Rev.dato	Ansvarlig	Endringer
0.0.1	19.07.2005	Josefine Sjöblom	1 .2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 .15,16
0.0.2	04.01.2007	J. Sjöblom	1,3,16

KOMMENTARER TIL REVISJONER

På grunn av updatering av database kommer versjonsnummerna börja om med versjon 1 i juli 2005.

ANNEN INFORMASJON